

XBA

Aceptador de billetes

- Tecnología de auto-calibración y sensor óptico multicolor.
- Altamente resistente a condiciones meteorológicas severas.
- Avanzada estructura óptica/mecánica anti-fraude.
- Tecnología de aceptación del billete ladeado.
- Actualización firmware con memoria USB.
- Inmune a luz ambiental extrema.
- Vida útil superior a 750.000 ciclos.
- Función ahorro energético.
















ICT

Aceptador de billetes

El XBA está equipado con la novedosa tecnología de aceptación de billetes en ángulo, lo que hace aumentar su índice de aceptación de un mínimo del 98%. Diseñado para ubicaciones de exterior, el XBA tiene la habilidad de no afectarse por una luz ambiental extrema, y la avanzada estructura óptica/mecánica anti-fraude, protege su inversión. El puerto USB permite la actualización del firmware vía memoria USB.

Especificaciones

 <p>Nivel Aceptación 98% o mayor</p>	 <p>Alimentación 12V DC±10% 24V DC±10% 24V/34V DC±10% 24V AC±10%</p>
 <p>Introducción billetes 4 sentidos</p>	 <p>Consumo Standby : 0.15A, 1.8W Operation: 1.0A, 12W Maximum: 2A, 24W</p>
 <p>Tamaño máximo billetes 62~77 mm/ 2.44~3.03 inches</p>	 <p>Dimensiones Con apilador de 200: 104x238x115mm/ 4.09x9.37x4.53 inches Con apilador de 400: 104x238x147mm/ 4.09x9.37x5.79 inches Con apilador de 600: 104x238x180mm/ 4.09x9.37x7.0 inches Con apilador de 1000: 104x238x255mm/ 4.09x9.37x10.0 inches</p>
 <p>Velocidad Aceptación Aprox. 2.5 seg. a apilador</p>	 <p>Peso Aprox. 1.5 KG/3.31 lbs</p>
 <p>MTBF Más de 750,000 ciclos</p>	 <p>Condiciones ambientales Temperatura de funcionamiento: -20°C/-4°F~ 60°C/140°F Temperatura de almacenamiento: -30°C/-22°F~ 70°C/158°F Humedad: 30%~95%RH (sin condensación)</p>
 <p>Capacidad Aprox. 200 billetes en apilador Aprox. 400 billetes en apilador Aprox. 600 billetes en apilador Aprox. 1000 billetes en apilador</p>	 <p>Aplicaciones Vending y kiosks, Interior y exterior</p>
 <p>Interface Pulse MDB ICT Protocol ccNet JPSTD ccTalk RS232 A0</p>	

Specifications are subject to change without prior notice.



International Currency Technologies

No.28, Ln. 15, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan
 Phone: +886-2-2793-1236
 Fax: +886-2-2793-6125
 EMail: sales@ictgroup.com.tw (Product Information)
 fae@ictgroup.com.tw (Technical Service)
 Website: www.ictgroup.com.tw

Wide-angle
Banknote
Insertion



Ambient Light
Immunity



Built-in
USB Port

